



GHS 安全数据表

Weld-On® P70™ LOW VOC PVC CPVC 塑料管道预粘胶

修订日期: 2018年 08月
取代: 2015年 04月

第1部分 - 产品和公司信息

产品名称: Weld-On® P70™ LOW VOC PVC CPVC 塑料管道预粘胶
产品用途: LOW VOC PVC CPVC塑料管道预粘胶
生产商和供应商: 爱彼亚斯粘合剂(嘉善)有限公司
浙江省嘉善县嘉善经济开发区滨江路11号 314100
0573-84252212

紧急电话: Tel. 0532-83889090 (当地紧急状况电话)

第2部分 - 危险性概述

GHS 分类:

健康	环境	物理
剧毒: 类别 4 皮肤刺激: 类别 3 皮肤敏感: 无 致癌性: 类别 2 眼睛: 类别 3	急性毒性: 未知 慢性毒性: 未知	易燃性液体 类别 2

GHS 标签要素:



信号词: 危险

WHMIS 分类 B类, 分支2
D类, 分支2B

危险陈述	预防声明
H225: 高易燃液体和蒸汽 H319: 导致严重眼睛刺激 H332: 吸入有害 H335: 可能导致呼吸道刺激 H336: 可能导致嗜睡和头晕 H351: 怀疑致癌 EUH019: 可能形成爆炸性二氧化物	P210: 远离热源/火花/明火/热表面 - 禁止吸烟 P261: 防止吸入尘埃/烟雾/气体/蒸气/浪花 P280: 带保护手套/防护服/眼睛保护/脸保护 P304+P340: 如果吸入: 将受害者移至空气新鲜处, 保持呼吸舒适的姿势休息 P403+P233: 储存在通风场所. 保持容器密闭 P501: 依据当地法律处置所含物/容器

第3部分 - 成分/组成信息

	CAS#	EINECS #	REACH Pre-registration Number	浓度 % by Weight
四氢呋喃(THF)	109-99-9	203-726-8	05-2116297729-22-0000	45 - 59
丁酮(MEK)	78-93-3	201-159-0	05-2116297728-24-0000	19 - 29
环己酮	108-94-1	203-631-1	05-2116297718-25-0000	5 - 15
丙酮	67-64-1	200-662-2	05-2116297713-35-0000	5 - 20

所有该胶粘剂产品的成分已列入TSCA化学物质清单, 并由美国EPA组织提供, 或已被清单免除。
* 表明该化学品依照1986年紧急应变及社区知晓权法 (EPCRA) 第313章节和40CFR372部分的汇报要求
#表明该化学品已被列入加利福尼亚州65号提案关于致癌和生殖毒性化学品清单中

第4部分 - 急救措施

眼睛接触: 立即用大量水冲洗眼睛15分钟后立即寻求医疗建议。
皮肤接触: 脱掉有脏污的衣物和鞋子。用肥皂和水彻底冲洗皮肤。若出现刺激性, 应寻求医疗建议。
吸入: 转移至空气新鲜处。若呼吸停止, 应进行人工呼吸; 若呼吸困难, 应立即输氧。并进行医疗诊治。
摄入: 用清水漱口。喝1到2杯水或牛奶加以稀释。不要催吐。立即进行医疗诊治。
可能暴露途径: 吸入, 眼睛和皮肤接触
剧烈的症状和影响:
吸入: 严重暴露可能导致恶心、晕眩或头痛。亦可引起嗜睡、眼睛和鼻腔刺激。
眼睛接触: 挥发气体会引发轻微不适。严重暴露, 接触液体可能会导致眼角膜或结膜炎。
皮肤接触: 接触液体可能会消除皮肤上自然油脂, 从而导致皮肤刺激。长时间接触会导致皮炎。
摄取: 可能会导致恶心、呕吐、腹泻和精神不振。
慢性(长期)效应: 2类致癌物质

第5部分 - 灭火措施

适宜灭火介质: 化学干粉、二氧化碳、泡沫、卤化烷、水雾。
不适宜灭火介质: 用水喷雾或水流。
健康: 2
易燃性: 3
反应性: 0
个人保护装置: B
NFPA: 0-最小
1-轻微
2-中度
3-严重
4-重度

第6部分 - 意外泄漏措施

个人防范措施: 远离热源、火花和明火。
保持良好通风, 使用防爆排气通风设备或适当的呼吸防护用品。
防止皮肤和眼睛接触(参考第8部分)。
环境防范措施: 防止产品或受产品污染的液体流入下水道、排水管、土壤或地表水源。
清洗方法: 使用沙或其他惰性吸收剂。转移至可密闭容器。
不宜清洗的材料: 铝或塑料容器

第7部分 - 使用和贮存

使用: 防止呼吸该蒸汽, 防止眼睛、皮肤和衣物接触。
远离点火源, 仅使用接地的电器设备并且确保足够的通风罩/通风柜。
使用时勿进行饮食或吸烟。
贮存: 贮存于通风空间或阴凉处, 温度低于44°C (110°F), 并避免阳光直射。
远离点火源和不相容的材料: 腐蚀性材料、氨水、无机酸、氯化物、强氧化剂和异氰酸酯。
遵循容器标签、产品资料和溶剂胶粘剂说明书上所有的防范信息。

第8部分 - 暴露控制措施/人员保护措施

暴露极限:	成分	ACGIH TLV	ACGIH STEL	OSHA PEL	OSHA STEL	OSHA PEL-Ceiling	CAL/OSHA PE Ceiling	CAL/OSHA Ceiling	CAL/OSHA STEL
	四氢呋喃(THF)	50 ppm	100 ppm	200 ppm	N/E	N/E	200ppm	N/E	250ppm
	丁酮(MEK)	200 ppm	300 ppm	200 ppm	N/E	N/E	200ppm	N/E	300ppm
	环己酮	20 ppm	50 ppm	50 ppm	N/E	N/E	25ppm	N/E	N/E
	丙酮	500 ppm	750 ppm	1000 ppm	N/E	N/E	500 ppm	3000 ppm	750 ppm

工程控制: 用当地的排气装置。
监控: 维持呼吸区域空气传播浓度低于暴露限值。
个人防护装置(PPE):
眼脸保护: 防止接触眼睛, 佩戴防溅性护目镜、含有眉毛保护装置和侧面保护的安全眼镜(护目镜)、防护面罩等,
皮肤保护: 尽量防止接触皮肤。当蘸取或浸入产品时应使用聚乙烯的橡胶手套。
当进行一般的溶剂胶粘剂焊接塑料管道接口处操作时, 使用橡胶/腈类手套或抗溶剂性防护霜以提供充分的保护
呼吸保护: 防止吸入溶剂。在通风良好的地方使用。打开门和/或窗以确保空气流通和更新。
使用通风设备以去除员工呼吸区域的空气污染物, 并且维持污染物含量低于上述部分中的限值。
在一般的使用中, 通常无法达到暴露限值。当逼近限值时使用呼吸系统保护设备。



GHS 安全数据表

Weld-On® P70™ LOW VOC PVC CPVC 塑料管道预粘胶

修订日期: 2018年 08月
取代: 2015年 04月

第9部分 - 物理和化学特性

外观:	透明或紫色, 稀薄液体	气味阈值:	0.88 ppm (环己酮)
气味:	酮味	沸点范围:	56°C (133°F) 到 156°C (313°F)
pH值:	不适用	蒸发速率:	> 1.0 (BUAC = 1)
熔点/凝固点:	-108.5°C (-163.3°F) 基于沸腾组分: 四氢呋喃	易燃性:	类别 2
沸点:	56°C (133°F) 基于第一个沸腾组分: 丙酮	可燃性极限:	LEL: 1.1% 基于环己酮 UEL: 12.8% 基于丙酮
闪点:	-20°C (-4°F) TCC 基于丙酮	蒸汽压:	190 mm Hg @ 20°C (68°F) 丙酮
比重:	0.866 @ 23°C (73°F)	蒸汽密度:	>2.0 (空气 = 1)
溶解度:	可完全溶解于水中。	其他数据: 粘度:	水状液体
分离n-辛醇系数/水:	不适用		
自然温度:	321°C (610°F) 基于四氢呋喃		
分解温度:	不适用		
VOC含量:	遵循指导使用时, 按照SCAQMD Rule 1168, 测试方法 316A, VOC 含量: ≤ 550 g/l.		

第10部分 - 稳定性及反应性

稳定性:	稳定
危险分解产物:	正常使用是无分解产品。燃烧时, 会产生一氧化碳、二氧化碳、氯化氢和烟。
应避免的条件:	远离热源、火花、明火和其他点火源。
应避免的材料:	腐蚀性材料、氨水、无机酸、氯化物、强氧化剂和异氰酸酯

第11部分 - 毒理学信息

毒性:	LD50	LC50	靶器官
四氢呋喃 (THF)	口服: 2842 mg/kg (鼠类)	吸入3小时, 21,000mg/m3 (鼠类)	STOT SE3
丁酮(MEK)	口服: 2737 mg/kg (鼠类), Dermal: 6480 mg/kg (兔子)	吸入 8 hrs. 23,500 mg/m3 (鼠类)	STOT SE3
环己酮	口服: 1535 mg/kg (鼠类), Dermal: 948 mg/kg (兔子)	吸入 4 hrs. 8,000 PPM (鼠类)	
丙酮	口服: 5800 mg/kg (鼠类)	吸入 50,100 mg/m3 (鼠类)	STOT SE3

生殖影响	致畸性	透变	胚胎毒性	产品感光性	相互作用产品
无指定	无指定	无指定	无指定	无指定	无指定

第12部分 - 生态信息

毒性:	未知
迁移性:	一般使用中会有挥发性有机化合物 (VOC) 扩散到空气中。典型的速率不超过550克/升。
降解性:	不容易生物降解
生物体内堆积:	最小限度至无。

第13部分 - 废弃处置

遵循当地和国家法规处理废弃物。咨询废弃物处理专家。

第14部分 - 运输信息

正确运输名称:	胶粘剂	地面运输的例外情况
危险性类别:	3	DOT限定数量: 30KG毛重包装, 内装包装为最高1升
次生风险:	无	消费品: 根据包装, 这些数量可能符合DOT (美国交通运输部)
UN编号:	UN1993	作为"ORM-D"(其它管制物品 (国内))
包装组:	PGII	
标签需要:	3类易燃性液体	TDG 信息
海上污染物:	无	TDG级别: 易燃性液体 3
		运输名称: 易燃液体 n.o.s (丙酮, 四氢呋喃)
		UN 号码/包装组: UN1993 PGII

第15部分 - 法规信息

防范标签信息:	高度易燃性、刺激性物品、致癌性, 2类	成分表: 美国 TSCA, 欧洲 EINECS, 加拿大 DSL, 澳大利亚
符号:	F, Xi	AICS, 韩国 ECL/TCCL, 日本 MITI (ENCS)
危险语:	R11: 易燃 R20: 吸入有害 R36/37: 对眼睛, 呼吸系统和皮肤有刺激性。	R66: 多次暴露可能会导致皮肤干燥或皸裂 R67: 蒸汽可能会导致恶心和晕眩
安全语:	S9: 保持容器在良好通风处 S16: 远离点火源-禁止吸烟 S25: 避免眼睛接触	S26: 一旦接触眼睛, 用大量水冲洗, 并立即就医。 S33: 采取预防措施以防静电放电。 S46: 如果误吞食, 立即就诊/求医并出示此容器或标签

第16部分 - 其他信息

规格说明书信息:		
发行数据表部门:	IPS, 安全卫生与环境机构	所有成分符合欧盟RoHS指令(Restriction of Hazardous Substances)
邮箱地址:	<EHSinfo@ipscorp.com>	
培训必要性:	有必要。培训包含在溶剂胶粘剂说明书中的操作和程序。	
再发行日期/原因:	08/30/2018 GHS格式更新	
产品用途:	PVC CPVC塑料管道预粘胶	

该产品应由熟练技术人员操作使用并自行承担风险。本安全数据表内信息以截止之公布日期获得的信息为准。然而, 我们并不对数据准确性以及使用本品所引起的后果做任何明示或暗示的担保